

# OSMOSEC R

## ABRILLANTADOR PARA AGUAS DESCALCIFICADAS Y OSMOTICAS, CONTROL DE ESPUMAS

Additivo de enjuague para utilizar en el último aclarado, en el lavado automático de la vajilla. Especialmente en aquellos casos en que se requiera un control eficaz de la espuma.

No deja ni olores ni sabores residuales que puedan contaminar las piezas lavadas.

### DOSIS Y FORMA DE EMPLEO

Las dosis de empleo oscilan entre 0,3 y 1 g/l a una temperatura entre 65 y 80°C.

Para mejorar el rendimiento se recomienda la dosificación automática.

### DATOS TÉCNICOS

Aspecto: Líquido rojo transparente.

Densidad (20°C): 1,01 +/- 0,05 g/cc

pH: 2,8 +/- 0,5

### COMPONENTES PRINCIPALES

Entre 5% y 15% de tensioactivos no iónicos.

### PRESENTACIÓN

Bidones de 10 kg P.N.S.M.

### PRECAUCIONES DE UTILIZACIÓN O MANIPULACIÓN

NO INGERIR

S2 Manténgase fuera del alcance de los niños.

S7 Manténgase el recipiente bien cerrado.

S24/25 Evítese el contacto con los ojos y la piel.

S46 En caso de ingestión acúdase a un médico y muéstrale la etiqueta o el envase.

\*No mezclar con otros productos químicos.

\*En caso de accidente consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica, teléfono 915620420.